

说明书中英文对照表

英文

PAGE2

Multiscan Functions - 1

OUTPUT FIRMWAE VESION

RESET CONFIGURATION TO DEFAULTS

OUTPUT MODE-KEYBOARD WEDGE

OUTPUT MODE-SERIAL

OUTPUT MODE-OCIA (NOT AVAILABLE YET)

OUTPUT MODE-MAC (NOT AVAILABLE YET)

GOOD READ BEEP TONE-NONE

GOOD READ BEEP TONE-RESET

PAGE3

Multiscan Functions - 2

DECODE OPTIONS SEND BAR CODE ID-DISABLE

DECODE OPTIONS SEND BAR CODE ID-AS A PREFIX

DECODE OPTIONS SEND BAR CODE ID-RESRT

DECODE OPTIONS SEND BAR CODE ID-AS A SUFFIX

LASER/CCD MODE-SINGLE SCAN

LASER/CCD MODE-SINGLE SCAN NO TRIGGER

LASER/CCD MODE-MULTISCAN

LASER/CCD MODE-MULTISCAN NO TRIGGER

PAGE4

LASER/CCD MODE-CONTINUOUS SCAN

LASER/CCD MODE-PULSE

Interface-KBW

WEDGE MODE-AUTODETECT

WEDGE MODE-SCAN SET 2 PASS THRU

TRANSMIT SPEED-0

TRANSMIT SPEED-25

KEYBOARD COUNTRY-USA

PAGE5

KEYBOARD COUNTRY-GERMAN

KEYBOARD COUNTRY-FRANCE

KEYBOARD COUNTRY-UNIVERSAL

BAUD RATE

SERIAL BAUD RATE-2400

SERIAL BAUD RATE-4800

SERIAL BAUD RATE-9600

SERIAL BAUD RATE-19200

中文

第二页

扫描功能

显示版本号

初始化设置

输出模式/键盘模式

串口模式

OCIA 模式

MAC 模式

蜂鸣器/关闭声音

开启声音

第三页

添加条码 ID

关闭条码前的 ID 符

开启条码前的 ID 符

关闭条码后的 ID 符

开启条码后的 ID 符

条码读取触发模式/默认模式

单一不触发模式

按键延时模式

按键延时不触发模式

第四页

自动连续扫描模式

自动闪烁模式

扫描介面-键盘

PC 输入模式

扫描设定 2 次模式

传输速度-0

传输速度-25

语言选择/美国

第五页

德国

法国

重置

扫描介面-串口

波特率 2400

波特率 4800

波特率 9600

波特率 19200

条码号

0A

0B

000600

000601

000603

000604

014200

0B142

01400

01401

0B140

01402

013300

013301

013302

013303

013304

013305

000200

000204

0000000

0000025

0005000

0005010

0005009

0005025

000703

000704

000705

000706